

Einbauanleitung Scheibenantenne für die Heckscheibe aktiv Antenne Auto KFZ

SCHEIBENANTENNE ZUM ANKLEBEN MIT DIN- STECKER.

ARTIKELNUMMER: WM-9019



Watermark Vertriebs GmbH Co. KG – Robert-Bosch-Straße 21 – 59348 Lüdinghausen

Telefon: +49 (0) 2591 5075013 – Fax: +49 (0) 2591 50750-20

E-Mail: service@watermark-germany.de – Homepage: www.wm-outlet-store.de

Eventuelle Rücksendungen bitte nur an die Service Anschrift, mit Kunden-oder Rechnungsnummer und Anschrift, senden:

Watermark Vertriebs GmbH & Co. KG.

Service & Logistik

Robert-Bosch-Str. 21

59348 Lüdinghausen / Germany

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR.

INHALT

BESCHREIBUNG	2
SICHERHEITSHINWEISE	3
ANWENDUNG	3
EINBAUANLEITUNG	3
TECHNISCHE DATEN	4
ENTSORGUNGSHINWEIS	4

BESCHREIBUNG

Aktive, selbstklebende Scheibenantenne mit **DIN-Stecker** Anschluss.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Montage ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen.

Sicherheitshinweise des KFZ-Herstellers sind ebenfalls zu beachten.

Bei der Kabelführung ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht an scharfen Kanten geführt werden. Ggf. müssen

zusätzlich Kabeldurchführungen und ein Kabelschutz verwendet werden.

Antennenkabel müssen mit möglichst großem Abstand zu anderen Kabelbäumen geführt werden, um eine möglichst hohe Störsicherheit zu gewährleisten.

Bei der Montage und beim Bohren von Montagelöchern ist darauf zu achten, dass keine Fahrzeugteile, die sich in dem Bereich befinden, beschädigt werden.

Die Installation und das Herstellen von Montagelöchern dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

ANWENDUNG

Aktive, selbstklebende Scheibenantenne zur Montage an der **Heckscheibenheizung** .

EINBAUANLEITUNG

- Den Antennenverstärker an die gewünschte Position anbringen (Klebeband).
- Das Antennenkabel verlegen.
- Den Antennenstecker sowie die Spannungsversorgung mit dem Radio verbinden.
- Die Spannungsversorgung greifen Sie an dem Aktiv-Antenne-Ausgang (Remote) vom Radio ab.
- Das rote Kabel verbinden Sie mit dem Anschluss der Heckscheibenheizung.
- Die Ringöse am Massekabel (Masseanschluss) mit einem geeigneten Massepunkt an einer Schraube oder der Karosserie verbinden.

Evtl. benötigen Sie für Ihr Autoradio, falls dieser kein DIN- Antennenanschluss hat einen Antennen-Adapter. Diesen finden sie i.d.R bei uns im eBay Shop.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:

Außenmaße : ca. 97mm (Länge) x 23mm (Breite) x 23mm (Höhe)

Stecker: DIN- Anschluss 150 OHM

Kabellänge:

Strom-Kabel ca.20cm

Masse -Kabel mit Ringöse ca.20cm

AM/FM Kabel mit FAKRA-Stecker ca. 230 cm

12 V Kabel (Schwarz) ca. 230cm

Farbe der Antenne: schwarz

Spannung:

FM /AM 12V – 13,9 V

Stromaufnahme:

FM/AM 14 mA +/- 1mA

Verstärkung:

22 db +/- 3dB

Frequenzbereich:

FM (UKW) 76 - 110 MHz

AM (MW) 525 KHz- 1700 KHz

ENTSORGUNGSHINWEISE

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte nutzen Sie zur Entsorgung des Produktes die zur Entsorgung geeigneten Rückgabe- und Sammelsysteme.